

WinBook U370TRX4B 製品仕様書

# 大 デオメモリ 家度・表示色 家度・表示色	MBU370TRX4B hef Mobile Pentim® 700MHz 100MHz (メモリバス: 100MHz) 256KB hef 440MX- 100 Chipset 168ピン D MM (3.3V、SDRAM) PC100 64MB SDRAM (64MB D MM オンボード) 192MB SDRAM (128MB D MM x 1pcs) 1スロット AT IRAGE Mobility-L 4MB内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ(XGA表示) 640x 480ドット: 最大 32b 色、800x 600ドット: 最大 32b 色、1024 x 768ドット: 最大 32b 色、1,280 x 1,024ドット: 最大 16b 色
デオメモリ 家度・表示色 象度・表示色	100MHz(メモリバス: 100MHz) 256KB Intel® 440MX - 100 Chipset 168ピン D MM (3.3V、SDRAM) PC100 64MB SDRAM (64MB D MM オンボード) 192MB SDRAM (128MB D MM x 1pcs) 1スロット AT IRAGE Mobility L 4MB内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ(XGA表示) 640x 480ドット: 最大 32b 色、800x 600ドット: 最大 32b 色、1024 x 768ドット: 最大 32b 色、1,224ドット: 最大 16b 色
デオメモリ 家度・表示色 象度・表示色	256KB htelf 440MX - 100 Chipset 168ピン D MM (3.3以、SDRAM) PC100 64MB SDRAM (64MB D MM オンボード) 192MB SDRAM (128MB D MM x 1pcs) 1スロット AT IRAGE Mobility L 4MB対蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ(XGA表示) 640x 480ドット: 最大 32b 色、800x 600ドット: 最大 32b 色、1024 x 768ドット: 最大 32b 色、1,224ドット: 最大 16b 色
デオメモリ 家度・表示色 象度・表示色	hief 440MX - 100 Chipset 168ピン D MM (3.3V、SDRAM) PC100 192MB SDRAM (64MB D MM オンボード) 192MB SDRAM (128MB D MM x 1pcs) 17.ロット 17.ロット 17.日本 17.
デオメモリ 家度・表示色 象度・表示色	168ピン D MM (3.3V、SDRAM) PC100 64MB SDRAM (64MB D MM オンボード) 192MB SDRAM (128MB D MM × 1pcs) 1スロット AT IRAGE Mobility L 4MB内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ (XGA表示) 640× 480ドット: 最大 32b 色、800× 600ドット: 最大 32b 色、1024× 768ドット: 最大 32b 色、1,280× 1,024ドット: 最大 16b 色
デオメモリ 家度・表示色 象度・表示色	168ピン D MM (3.3V、SDRAM) PC100 64MB SDRAM (64MB D MM オンボード) 192MB SDRAM (128MB D MM × 1pcs) 1スロット AT IRAGE Mobility L 4MB内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ (XGA表示) 640× 480ドット: 最大 32b 色、800× 600ドット: 最大 32b 色、1024× 768ドット: 最大 32b 色、1,280× 1,024ドット: 最大 16b 色
デオメモリ 家度・表示色 象度・表示色	64MB SDRAM(64MB D MM オンボード) 192MB SDRAM(128MB D MM × 1pcs) 1スロット AT IRAGE Mobility L 4MB内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ(XGA表示) 640x 480ドット: 最大 32b 色、800x 600ドット: 最大 32b 色、1024 x 768ドット: 最大 32b 色、1,280 x 1,024ドット: 最大16b 色
デオメモリ 家度・表示色 象度・表示色	192MB SDRAM(128MB D MM×1pcs) 1スロット AT IRAGE Mobility L 4MB内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ(XGA表示) 640x 480ドット: 最大 32b 色、800x 600ドット: 最大 32b 色、1024 x 768ドット: 最大 32b 色、1,024ドット: 最大 16b 色
象度・表示色象度・表示色	1スロット AT IRAGE Mobility L 4M B内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ(XGA表示) 640×480ドット: 最大 32b 色、800×600ドット: 最大 32b 色、1024×768ドット: 最大 32b 色、1280×1,024ドット: 最大16b 色
象度・表示色象度・表示色	AT IRAGE Mobility L 4MB内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ (XGA表示) 640× 480ドット: 最大 32b 色、800× 600ドット: 最大 32b 色、1024× 768ドット: 最大 32b 色。 640× 480ドット: 最大 32b 色、800× 600ドット: 最大 32b 色、1024× 768ドット: 最大 32b 色、1,280× 1,024ドット: 最大 16b 色
象度・表示色象度・表示色	4MB内蔵 14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ(XGA表示) 640×480ドット: 最大 32b 色、800×600ドット: 最大 32b 色、1024×768ドット: 最大 32b 色。 640×480ドット: 最大 32b 色、800×600ドット: 最大 32b 色、1024×768ドット: 最大 32b 色、1,024ドット: 最大 16b 色
象度・表示色	640x 480ピット: 最大 32b 色、800x 600ピット: 最大 32b 色、1024 x 768ピット: 最大 32b 色 640x 480ピット: 最大 32b 色、800x 600ピット: 最大 32b 色、1024 x 768ピット: 最大 32b 色、1,280 x 1,024ピット: 最大 16b 色
象度・表示色	640×480ドット: 最大 32b 色、800×600ドット: 最大 32b 色、1024×768ドット: 最大 32b 色、1,280×1,024ドット: 最大 16b 色
象度・表示色	
	PO 100 4 0 0 100 400 401 204 401 1 PONOTE PROTE
ピーカ	PC接続 Crysta ICS4299 16b it/44.1KHz PCM音源、FM音源
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ
(ク	内蔵モノラルマイク
	V 90対応(データ通信時:最大 56Kbps /FAX通信時:最大 14.4Kbps)モデム
	-
	35インチ FDD 2モード(1.44MB /720KB)
	20GB
	ATAP対応 CD R RWドライブ (書込み 8倍速 CD R // // // // // // // 信速 CD RW // // // // (書込み 8倍速 CD R // // // // // // // // // // (書込み 8倍速 CD R // // // // // // // // // // // // /
	2スロット(Type ×2または Type ×1) 、CardBus対応
削面	赤外線通信ポート、モノラルマイク入力、SPD F/HeadPhone端子、ライン入力端子
5	シリアルポート(D-sub 9p nx 1) 、パラレルポートx 1 (D-sub 25p n, マルチモー ト双方向 EPP /ECP対応) 、
	USBポート×2 外部CRTポート(D-sub 15p n) ×1 外部キーボードアウスポート(m n iD N6p n) 、 EEE1394(4p n)
	19mmピッチ日本語 J S準拠キー、 3mmキーストローク、ワンタッチボタン付き
ス	内蔵タッチパッド
	ニッケル水素バッテリ(3,800mAh)
协時間	約 2~ 2.時間
電時間	電源OFF時:2.5時間、電源ON時:5.0時間
アダプタ	入力:90V~ 264V±10% 50 /60Hz /出力:19V、3.16A 60W
	312(W) × 253(D) × 38.5(H) mm (突起物は含まず)
	約 3.1Kg (バッテリパック装着時)
	周囲温度 10~ 30 /周囲湿度 20~ 80%
	M icrosof®W indows®M illennium Edition
シンフト コード	ジャストホーム i
ジネスソフト	M icrosoft Office2000 Personal
†簿ソフト	エプロン
編集ソフト	Tideo DV
<i>/</i> チャーソフト	SOTEC Media Controller
ウィルス対策ソフト 翻訳ソフト 交通情報検索ソフト はがき作成ソフト 携帯電話 CD R RW書込みソフト	M cA fee V iusScan
	コリヤ英和 一発翻訳
	乗換案内
	筆ぐるめ
	携帯シンク
	Adaptec Easy CD C reator 4.02D
言カラオケ	KaraOK!
	モジューラケーブル
	回面 は時間 アダプタ ネソフト ボネソフト ボネソフト ボネソフト ボネソフト ボネソフト ボネソフト ボネソフト でする ボスフト は解検スフト できたが、アント できたが、

パッテリ駆動時間は、利用状況によって記載時間とことなる場合があります。 カラー液晶ディスブレイは性質上表示ムラが見えるものがあります。また一部に非常点灯の画素がありますが、いずれも故障ではありません。 ソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合があります。そめご確認下さい。 保証書は大切に保管してください。 説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。 本製品(ソフトウェアを含む)は、日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。 DOSモー時は800x 600ドット及び 1,024x 768ドットの表示はできません。

本商品の設置・接続・仕様に際しまして、「ユーザーズガイド」に記載されております注意事項や禁止事項を予め確認の上、必ずお守り下さい。

he」 he I he ide のロゴ、Pentumは he iCoporatorの、Microsoft Windows Outbokは米国MicrosoftCoporatorの商標、または登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。

パソコンの導入にあたって配送・設置・インストール・操作指導に要する費用は、商品の価格には含まれておりません。プリインストールされているOS以外はサポートしておりません。

W inBookTMは株式会社ソーテックの日本国内での登録商標で、W inBookTMは日本国内のみこの名前で販売されています。